

MANEX Automotive 125HF

MANEX Automotive-A 125HF Bezhalogenowy (HF) przewód samochodowy niskiego napięcia, z żyłą regularną (A)

MANEX Automotive-B 125HF Bezhalogenowy (HF) przewód samochodowy niskiego napięcia, z żyłą nieregularną (B)

Zastosowanie

Przewód samochodowy jednożyłowy, bezhalogenowy, niskonapięciowy, przeznaczony do instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pojazdach samochodowych.

Dane techniczne

Żyła: Cu-ETP1 (wg EN 13602), wielodrutowa, giętka (wg. ISO 6722-1)
Izolacja: Poliolefinowa, klasa C (wg ISO 6722-1) – bezhalogenowa
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: -40°C ÷ +125°C
Norma: ISO 6722-1
 Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

MANEX Automotive-A 125HF

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnątrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)						
		mm						
mm²			mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 0,22	7	0,21	84,8	0,25	--	1,10	1,20	3,2
1 x 0,35	7	0,27	54,4	0,25	--	1,20	1,30	4,4
1 x 0,50	19	0,19	37,1	0,28	--	1,40	1,60	5,9
1 x 0,75	19	0,24	24,7	0,30	--	1,70	1,90	8,7
1 x 1,00	19	0,27	18,5	0,30	--	1,90	2,10	11,1
1 x 1,50	19	0,33	12,7	0,30	--	2,20	2,40	15,7
1 x 2,00	19	0,38	9,42	0,35	--	2,50	2,80	21,0
1 x 2,50	19	0,41	7,6	0,35	--	2,70	3,00	25,3

MANEX Automotive-B 125HF

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu						
		(max.)				(min.)	(max.)	
mm ²		mm	mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 0,35	12	0,21	54,4	0,25	--	1,20	1,40	4,4
1 x 0,50	16	0,21	37,1	0,28	--	1,40	1,60	5,8
1 x 0,75	24	0,21	24,7	0,30	--	1,70	1,90	8,7
1 x 1,00	32	0,21	18,5	0,30	--	1,90	2,10	11,3
1 x 1,50	30	0,26	12,7	0,30	--	2,20	2,40	15,9
1 x 2,00	28	0,31	9,42	0,35	--	2,50	2,80	21,4
1 x 2,50	50	0,26	7,6	0,35	--	2,70	3,00	26,5
1 x 3,00	44	0,31	6,15	0,40	--	3,10	3,40	33,6
1 x 4,00	56	0,31	4,71	0,40	--	3,40	3,70	41,5
1 x 6,00	84	0,31	3,14	0,40	--	4,00	4,30	61,7
1 x 8,00	112	0,31	2,38	0,40	--	4,60	5,00	82,5
1 x 10,00	80	0,41	1,82	0,60	--	5,30	6,00	110,0
1 x 16,00	126	0,41	1,16	0,65	--	6,40	7,20	161,7
1 x 25,00	196	0,41	0,743	0,65	--	7,90	8,70	258,0
1 x 35,00	267	0,41	0,527	0,80	--	9,40	10,40	355,6
1 x 50,00	400	0,41	0,368	0,90	--	11,00	12,20	495,5
1 x 70,00	555	0,41	0,259	1,00	--	13,00	14,40	699,3
1 x 95,00	740	0,41	0,196	1,10	--	15,30	16,70	934,3

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl