

FLRY-B Skrętka

FLRY-B Skrętka Przewód samochodowy wielożyłowy niskiego napięcia (FL) o zredukowanej grubości izolacji (R), z polwinitu (Y), z żyłą nieregularną (B)

Zastosowanie Przewód samochodowy wielożyłowy do instalacji niskiego napięcia w pojazdach samochodowych, skręcony w ośrodek.

Dane techniczne

Żył: Cu-ETP1 (wg EN13602), wielodrutowa, giętka (wg ISO 6722-1)
Izolacja: PVC, kl. B (wg ISO 6722-1)
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: -40°C ÷ +105°C
Norma: ISO 6722-1; DIN 72551-6; ECE-R 118
 Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

FLRY-B Skrętka

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu						
		(max.)						
		mm				mΩ/m	mm	
2 x 0,35	12	0,21	54,4	0,25	--	2,35	2,70	8,9
2 x 0,50	16	0,21	37,1	0,28	--	2,75	3,10	12,2
2 x0,75	24	0,21	24,7	0,30	--	3,35	3,70	18,6
2 x 1,00	32	0,21	18,5	0,30	--	3,75	4,10	24,5
2 x 1,50	30	0,26	12,7	0,30	--	4,35	4,70	35,4
2 x 2,00	28	0,31	9,42	0,35	--	4,95	5,43	49,3
2 x 2,50	50	0,26	7,6	0,35	--	5,35	6,10	62,6
3 x 0,35	12	0,21	54,4	0,25	--	2,54	2,91	13,4
3 x 0,50	16	0,21	37,1	0,28	--	2,97	3,34	18,1
3 x0,75	24	0,21	24,7	0,30	--	3,62	3,99	28,2
3 x 1,00	32	0,21	18,5	0,30	--	4,05	4,42	37,2
3 x 1,50	30	0,26	12,7	0,30	--	4,70	5,07	51,3

3 x 2,00	28	0,31	9,42	0,35	--	5,35	5,86	70,8
3 x 2,50	50	0,26	7,6	0,35	--	5,78	6,58	89,2
4 x 0,35	12	0,21	54,4	0,25	--	3,34	3,73	17,7
4 x 0,50	16	0,21	37,1	0,28	--	4,06	4,46	24,3
4 x 0,75	24	0,21	24,7	0,30	--	4,55	4,94	36,8
4 x 1,00	32	0,21	18,5	0,30	--	5,27	5,67	48,3
4 x 1,50	30	0,26	12,7	0,30	--	6,00	6,55	69,6
4 x 2,00	28	0,31	9,42	0,35	--	6,48	7,36	96,5
4 x 2,50	50	0,26	7,6	0,35	--	3,34	3,73	122,1
5 x 0,35	12	0,21	54,4	0,25	--	3,19	3,61	22,0
5 x 0,50	16	0,21	37,1	0,28	--	3,73	4,15	30,1
5 x 0,75	24	0,21	24,7	0,30	--	4,54	4,96	45,5
5 x 1,00	32	0,21	18,5	0,30	--	5,08	5,50	59,6
5 x 1,50	30	0,26	12,7	0,30	--	5,89	6,31	85,5
5 x 2,00	28	0,31	9,42	0,35	--	6,70	7,30	118,0
5 x 2,50	50	0,26	7,6	0,35	--	7,24	8,20	148,7

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl