

FLYYW

- FLYYW-B** Przewód samochodowy niskiego napięcia (FL) o izolacji z polwinitu (Y), o oponie z polwinitu ciepłoodpornego (YW), z żyłą nieregularną (B)
- *FLYYW-A** Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania przewodu o konstrukcji z żyłą regularną (A) .

Zastosowanie Przewód wielożyłowy skręcony w ośrodek, o powłoce o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej, przeznaczony do stosowania w instalacjach niskiego napięcia w pojazdach samochodowych.

Dane techniczne

Żyła: Cu-ETP1 (wg EN13602), wielodrutowa, giętka (wg ISO 6722-1)
Izolacja: PVC, kl. B (wg ISO 6722-1)
Opona: PVC, kl. C (wg ISO 6722-1)
Zakres temperatury: -40°C ÷ +125°C
Norma: ISO 6722-1, ISO 14572
 Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

FLYYW-B

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnątrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu						
		(max.)						
		mm						
mm²			mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
2 x 0,50	16	0,21	37,1	0,60	0,40	4,80	5,30	34,6
2 x 0,75	24	0,21	24,7	0,60	0,40	5,20	5,70	42,9
2 x 1,00	32	0,21	18,5	0,60	0,70	6,20	6,70	59,6
2 x 1,50	30	0,26	12,7	0,60	0,80	7,00	7,50	78,3
2 x 2,00	28	0,31	9,42	0,60	0,90	7,80	8,50	100,8
2 x 2,50	50	0,26	7,6	0,70	0,90	8,40	9,10	118,0
3 x 0,50	16	0,21	37,1	0,60	0,50	5,33	5,84	43,9
3 x 0,75	24	0,21	24,7	0,60	0,50	5,75	6,28	54,9

3 x 1,00	32	0,21	18,5	0,60	0,85	6,89	7,41	76,6
3 x 1,50	30	0,26	12,7	0,60	0,60	7,04	7,56	88,6
3 x 2,00	28	0,31	9,42	0,60	0,90	8,29	9,02	123,2
3 x 2,50	50	0,26	7,6	0,70	0,90	8,94	9,67	144,9
4 x 0,50	16	0,21	37,1	0,60	0,50	5,86	6,40	53,3
4 x 0,75	24	0,21	24,7	0,60	0,50	6,35	6,89	67,1
4 x 1,00	32	0,21	18,5	0,60	1,00	7,83	8,37	98,0
4 x 1,50	30	0,26	12,7	0,60	1,00	8,56	9,10	124,3
4 x 2,00	28	0,31	9,42	0,60	1,00	9,28	10,07	155,4
4 x 2,50	50	0,26	7,6	0,70	1,00	10,01	10,79	182,7
5 x 0,50	16	0,21	37,1	0,60	0,80	7,04	7,61	74,9
5 x 0,75	24	0,21	24,7	0,60	0,80	7,58	8,15	92,9
5 x 1,00	32	0,21	18,5	0,60	1,00	8,52	9,09	118,9
5 x 1,50	30	0,26	12,7	0,60	1,00	9,33	9,90	151,5
5 x 2,00	28	0,31	9,42	0,60	1,00	10,14	10,98	190,2
5 x 2,50	50	0,26	7,6	0,70	1,00	10,95	11,79	224,3
6 x 0,50	16	0,21	37,1	0,60	0,80	7,65	8,25	88,4
6 x 0,75	24	0,21	24,7	0,60	0,80	8,25	8,85	110,0
6 x 1,00	32	0,21	18,5	0,60	0,95	9,15	9,75	138,2
6 x 1,50	30	0,26	12,7	0,60	1,00	10,15	10,75	179,4
6 x 2,00	28	0,31	9,42	0,60	1,10	11,25	12,15	231,1
6 x 2,50	50	0,26	7,6	0,70	1,10	12,15	13,05	272,5
7 x 0,50	16	0,21	37,1	0,60	0,80	7,65	8,25	91,8
7 x 0,75	24	0,21	24,7	0,60	0,80	8,25	8,85	115,2
7 x 1,00	32	0,21	18,5	0,60	0,95	9,15	9,75	145,2
7 x 1,50	30	0,26	12,7	0,60	1,00	10,15	10,75	189,7
7 x 2,00	28	0,31	9,42	0,60	1,10	11,25	12,15	244,9
7 x 2,50	50	0,26	7,6	0,70	1,10	12,15	13,05	289,3
13 x 0,50	16	0,21	37,1	0,60	0,90	10,40	11,12	157,9
13 x 0,75	24	0,21	24,7	0,60	0,90	11,24	11,96	199,6
13 x 1,00	32	0,21	18,5	0,60	1,05	12,39	13,11	250,5
13 x 1,50	30	0,26	12,7	0,60	1,20	13,97	14,70	335,7
13 x 2,00	28	0,31	9,42	0,60	1,20	15,24	16,39	425,6
13 x 2,50	50	0,26	7,6	0,70	1,30	16,72	17,87	512,0

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl