

H00V3-AD

H00V3-AD

Przewód wykonany według normy zharmonizowanej (H), uziemiający (00), z izolacją z polwinitu (V3) i żyłą wielodrutową aluminium (AD)

Zastosowanie

Przewód jednożyłowy przeznaczony do przenośnego sprzętu uziemiającego i zwierającego.

Dane techniczne

Żyła: Aluminium, wielodrutowa giętka (wg EN 61138)
Izolacja: PVC, typ TM6 (wg EN 50363-4-2)
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: W warunkach napowietrznych oraz wewnętrznych w granicach temp.: -25°C do +55°C.
Norma: EN 61138
 Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna
H00V3-AD

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)					(max.)	
mm ²		mm	mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 35,00	216	0,46	0,886	1,20	--	9,70	11,70	153,8
1 x 50,00	324	0,46	0,616	1,50	--	11,70	14,20	227,9
1 x 70,00	444	0,46	0,440	1,80	--	13,40	16,20	306,6
1 x 95,00	600	0,46	0,326	1,80	--	15,50	18,70	412,4
1 x 120,00	756	0,46	0,254	1,80	--	17,10	20,60	502,1
1 x 150,00	960	0,46	0,208	1,80	--	18,60	22,50	623,6
1 x 165,00*	1044	0,46	0,180	2,00	--	21,00	22,20	695,9
1 x 210,00*	1080	0,51	0,140	2,20	--	23,00	25,40	867,8

*konstrukcja przewodu poza zakresem normy EN 61138, nazwa przewodu uzgodniona indywidualnie z klientem

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl