

H00V3-D

H00V3-D Przewód wykonany według normy zharmonizowanej (H), uziemiający (00), z izolacją z polwinitu (V3) i żyłą giętką (D)

Zastosowanie Przewód jednożyłowy przeznaczony do przenośnego sprzętu uziemiającego i zwierającego.

Dane techniczne

Żył: Cu-ETP1 (wg EN13602), wielodrutowa, giętka kl.6 (wg EN 60228)
Izolacja: PVC, typ TM6 (wg EN 50363-4-2)
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: W warunkach napowietrznych oraz wewnętrznych w granicach temp.: -25°C do +55°C.
Norma: EN 61138
 Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

H00V3-D

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)						
		mm						
mm²			mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 16,00	525	0,21	1,21	1,20	--	7,10	8,60	180,88
1 x 25,00	798	0,21	0,780	1,20	--	8,40	10,60	260,74
1 x 35,00	1127	0,21	0,554	1,20	--	9,70	11,70	364,06
1 x 50,00	1568	0,21	0,386	1,50	--	11,70	14,20	510,47
1 x 70,00	2254	0,21	0,272	1,80	--	13,40	16,20	725,90
1 x 95,00	3038	0,21	0,206	1,80	--	15,50	18,70	966,88
1 x 120,00	3822	0,21	0,161	1,80	--	17,10	20,60	1201,20

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl