KARTA PRODUKTU

H03V2V2-F

H03V2V2-F Przewód oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/300V (03), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (V2), o oponie z polwinitu ciepłoodpornego (V2) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F)

Zastosowanie

Przewód elektroenergetyczny ogólnego zastosowania, przystosowany do pracy na napięcie znamionowe nie przekraczające 300/300V. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; w lekkich warunkach pracy, do lekkich urządzeń przenośnych. Można stosować w podwyższonej temperaturze otoczenia (urządzenia grzewcze i kuchenne bez narażenia na promieniowanie i miejsce styku z gorącymi częściami) oraz wewnątrz urządzeń.

Dane techniczne

Żyła: Cu-ETP1 (wg EN 13602), wielodrutowa, giętka, klasy 5 (wg PN-EN 60228)
Izolacja: PVC, typ TI3 (wg EN 50363-3)
Opona: PVC, typ TM3 (wg EN 50363-4-1)
Zakres temperatury: Do +90°C
Norma: EN 50525-2-11,
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

H03V2V2-F

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu						
		(max.)	(max.)	(nom.)	(nom.)	(min.)	(max.)	
mm²		mm	mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
2 x 0,50	16	0,21	39,0	0,5	0,6	4,6	5,9	36,8
2 x 0,75	24	0,21	26,0	0,5	0,6	4,9	6,3	46,5
3 x 0,50	16	0,21	39,0	0,5	0,6	4,9	6,3	43,5
3 x 0,75	24	0,21	26,0	0,5	0,6	5,2	6,7	55,7
4 x 0,50	16	0,21	39,0	0,5	0,6	5,4	6,9	52,4
4 x 0,75	24	0,21	26,0	0,5	0,6	5,7	7,3	67,6

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70
E-mail: biuro@manex.com.pl