

H03VV-F (OMY)

H03VV-F

Przewód oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/300V (03), o izolacji z polwinitu (V), o oponie z polwinitu (V) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F)

Zastosowanie

Przewód elektroenergetyczny ogólnego zastosowania, do podłączania urządzeń elektrycznych, przystosowany do pracy w układach o napięciu znamionowym nie przekraczającym 300/300V. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; w lekkich warunkach pracy, do lekkich urządzeń przenośnych.

Dane techniczne

Żył: Cu-ETP1 (wg EN 13602), wielodrutowa, giętka, klasy 5 (wg EN 60228)
Izolacja: PVC, typ TI 2 (wg EN 50363-3)
Opona: PVC, typ TM 2 (wg EN 50363-4-1)
Zakres temperatury: Do +70°C
Norma: EN 50525-2-11
 Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

H03VV-F (OMY)

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)						
		mm						
mm²			mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
2 x 0,50	16	0,21	39,0	0,5	0,6	4,6	5,9	36,7
2 x 0,75	24	0,21	26,0	0,5	0,6	4,9	6,3	46,4
3 x 0,50	16	0,21	39,0	0,5	0,6	4,9	6,3	43,7
3 x 0,75	24	0,21	26,0	0,5	0,6	5,2	6,7	56,0
4 x 0,50	16	0,21	39,0	0,5	0,6	5,4	6,9	52,9
4 x 0,75	24	0,21	26,0	0,5	0,6	5,7	7,3	68,3

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl