

LIH

LIH Przewód montażowy o żyłce wielodrutowej (LI) i izolacji bezhalogenowej (H)

Zastosowanie Przewód montażowy bezhalogenowy przeznaczony do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji i systemach komputerowych.

Dane techniczne

Żyłka: Cu-ETP1 (wg EN13602), wielodrutowa, giętka (wg EN 60228)
Izolacja: Mieszanka bezhalogenowa
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: W instalacjach stałych: -30°C do +90°C
W instalacjach ruchomych: -5°C do +90°C
Norma: EN 60228
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

LIH

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)				(min.)	(max.)	
mm ²		mm	mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 0,50	16	0,21	39,0	0,40	--	1,60	1,90	6,55

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl