

LYc-M 250V**LYc-M**

Przewód o żył wielodrutowej (L), o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego (Yc), do maszyn elektrycznych (-M), na napięcie znamionowe 250V

Zastosowanie

Przewód jednożyłowy przeznaczony do połączeń i wyprowadzeń uzwojeń maszyn i aparatów elektrycznych, pracujących w klimacie umiarkowanym i tropikalnym (na napięcie znamionowe nie przekraczające 250V).

Dane techniczne

Żył: Cu-ETP1 (wg EN13602), wielodrutowa, klasa 5 (wg EN 60228)
Izolacja: PVC ciepłoodporny
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: -25°C ÷ +105°C
Norma: PN-87/E-90071
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna**LYc-M 250V**

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)						
		mm						
mm²			mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 0,20	12	0,16	95,1	0,5	--	--	1,9	4,29
1 x 0,35	12	0,21	54,4	0,6	--	--	2,4	6,81
1 x 0,50	16	0,21	39,0	0,6	--	--	2,5	8,24
1 x 0,75	24	0,21	26,0	0,6	--	--	2,7	11,20
1 x 1,00	32	0,21	19,5	0,6	--	--	2,9	13,57
1 x 1,50	29	0,26	13,3	0,6	--	--	3,2	18,16
1 x 2,50	48	0,26	7,98	0,6	--	--	3,7	27,45

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl