

LYc-M 750V

LYc-M Przewód o żył wielodrutowej (L), o izolacji z polwinilu ciepłoodpornego (Yc), do maszyn elektrycznych (-M), na napięcie znamionowe 750V.

Zastosowanie Przewód jednożyłowy przeznaczony do połączeń i wyprowadzeń uzwojeń maszyn i aparatów elektrycznych, pracujących w klimacie umiarkowanym i tropikalnym (na napięcie znamionowe nie przekraczające 750V).

Dane techniczne

Żył: Cu-ETP1 (wg EN 13602), wielodrutowa, klasa 5 (wg EN 60228)
Izolacja: PVC ciepłoodporny
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: -25°C ÷ +105°C
Norma: PN-88/E-90071
 Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

LYc-M 750V

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnątrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)						
		mm						
mm ²			mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 0,20	12	0,16	95,1	0,7	--	--	2,4	5,87
1 x 0,35	12	0,21	54,4	0,8	--	--	2,8	8,70
1 x 0,50	16	0,21	39,0	0,8	--	--	3,0	10,26
1 x 0,75	24	0,21	26,0	0,8	--	--	3,2	13,44
1 x 1,00	32	0,21	19,5	0,8	--	--	3,3	15,93
1 x 1,50	29	0,26	13,3	0,8	--	--	3,6	20,75
1 x 2,50	48	0,26	7,98	0,8	--	--	4,1	30,41

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70
 E-mail: biuro@manex.com.pl