

TLY

TLY Przewód telekomunikacyjny (T) montażowy o żyłach wielodrutowych (L), i izolacji z polwinitu (Y)

TLYc Przewód telekomunikacyjny (T) montażowy o żyłach wielodrutowych (L), i izolacji z polwinitu (Y) ciepłoodpornego (c)

Zastosowanie Przewód jednożyłowy do stałych połączeń wewnętrznych w urządzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych. Przeznaczony do pracy przy napięciu znamionowym nie przekraczającym 150V.

Dane techniczne

Żył: Cu-ETP1 (wg EN 13602), wielodrutowa, giętka, klasa 5 (wg EN 60228)
Izolacja: PVC
Opona: Nie dotyczy
Zakres temperatury: Do +70°C
Do +90° wersja ciepłoodporna TLYc
Norma: PN-91/T-90206
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

TLY

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(max.)	
		(max.)						
		mm						
mm²			mΩ/m	mm	mm	mm	mm	kg/km
1 x 0,13	7	0,16	155,0	0,12	--	--	0,90	1,9
1 x 0,22	12	0,16	89,3	0,15	--	--	1,10	3,0
1 x 0,35	19	0,16	57,2	0,25	--	--	1,60	5,9
1 x 0,50	27	0,16	39,0	0,25	--	--	1,80	7,4
1 x 0,75	40	0,16	26,0	0,25	--	--	2,00	10,0
1 x 1,00	32	0,21	19,5	0,40	--	--	2,60	13,2
1 x 1,50	29	0,26	13,3	0,40	--	--	2,90	17,8

TLYc

Ilość żył x Przekrój nominalny	Konstrukcja przewodnika		Rezystancja w 20°C	Grubość izolacji	Grubość opony	Średnica zewnętrzna przewodu		Przybliżona waga przewodu		
	Ilość drutów	Średnica pojedynczego drutu				(min.)	(min.)		(min.)	(max.)
		(max.)								
		mm								
mm²										
1 x 0,13	7	0,16	155,0	0,12	--	--	0,90	1,8		
1 x 0,22	12	0,16	89,3	0,15	--	--	1,10	2,9		
1 x 0,35	19	0,16	57,2	0,25	--	--	1,60	5,4		
1 x 0,50	27	0,16	39,0	0,25	--	--	1,80	7,2		
1 x 0,75	40	0,16	26,0	0,25	--	--	2,00	9,7		
1 x 1,00	32	0,21	19,5	0,40	--	--	2,60	12,8		
1 x 1,50	29	0,26	13,3	0,40	--	--	2,90	17,0		

Kontakt

Tel: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl